



D700 HS

Elektromechanische aandrijving 24V voor tandriemrail



Max duw/trekkraft

700 N

Gebruiksfrequentie

Continu gebruik

- Snelle en eenvoudige installatie dankzij de voormonteerde rail en de rotatiekoppeling.
- Riemaandrijving.
- Snelheid tot 12 m/ minuut. Het dubbele ten opzichte van traditionele aandrijvingen!



AFMETINGEN EN TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model	D700 HS
Netvoedingsspanning	220-240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	24V
Max. vermogen	440 W
Max duwkracht	700 N
Minimale hoogte vanaf plafond	35 mm
Verlichting	230 V - 40 W (max)
Tijdregeling verlichtingslampje	120 s
Max snelheid slede	12 m/min
Vertragingssnelheid	2,5 m/min
Encoder	Elektronisch
Geluidsniveau	45 dbA
Omgevingstemperatuur voor gebruik	-20°C ÷ +55°C
Beschermingsgraad	Alleen voor gebruik binnenshuis (IP20)
Gewicht	6,3 Kg
Afmetingen (BxDxH)	360 x 200 x 145 mm
Max afmetingen deur (BxH)	Zie tabel TANDRIEMRAILS
Elektronische apparatuur	E700HS ingebouwd
Gebruiksfrequentie	Continu gebruik

MODEL

Model	Artikelcode
D700 HS (XF 868 + XT2)	105551

In kit beschikbaar - zie pag. 38

VERPAKKING

BELANGRIJK: bij elke D700 HS dient 1 rail (1 of 2-delig) worden toegevoegd.

D700 HS omvat: een elektromechanische aandrijving met ingebouwde sturing, tijdgeschakelde verlichting, installatietoebehoren, ontgrendelingsmechanisme, 1 ontvanger XF868 en 1 zender XT2 868 SLH LR (Long Range)

Installatievoorbeeld zie pag. 287

ELEKTRONISCHE APPARATUUR



Ingebouwde elektronische motorsturing E700 HS
Zie pag. 172

63002425



Noodbatterij XBAT 24
(in te bouwen in
huizing)

390923




XL24 L 24V/3 W

410017



Middenbeugel met
bevestigingslatten
standaard geleverd
voor rails in 2 stukken

390765



Middenoophangbeugel

390770



NO:
Noodontgrendelingslot
met uitneembare cilinder
(steeds combineren met
kabelset 390488)

12204710001



Kabel en mantel voor
externe ontgrendeling
(toepassing op
bestaande greep of
i.c.m. NO)

390488

OPMERKING

Belangrijk: de elektronische besturingskaarten E600/E700 HS/E1000, met de nieuwe technologie  zijn alleen compatibel met de ontvanger XF 868. De aandrijvingen D600 - D700 HS - D1000 kunnen alleen worden uitgerust met de waarschuwinglamp XL24L.

Voor de installatie van de externe sleutelontgrendeling moet ook het accessoire kabel en mantel voor externe ontgrendeling gebruikt worden.

RAILS MET RIEMEN

Type	Artikelcode
RBD 300 rail met voorgesloten tandriem 3000 mm bewegingsslag 2250 mm	390126
RBD 360 rail met voorgesloten tandriem 3600 mm bewegingsslag 2850 mm	390132
RBD 420 rail met voorgesloten tandriem 4200 mm bewegingsslag 3450 mm	390139
RBD 500/2 rail met tandriem 5000mm bewegingsslag 4250 mm (in 2 stukken, niet voorgesloten)	390244

OVERIGE
TOEBEHOREN

Sleutelcontacten
pagina 184

Veiligheidsvoorziening
pagina 189

Zenders en
ontvangers
pagina 181

Fotocellen en
kolommen
pagina 187

Waarschuwinglampen
pagina 194

Verschillende
toebehoren
pagina 195